



BELMONDO®-Gummibeläge für Pferde

Produktübersicht


Mehr Sicherheit und Komfort für Ihr Pferd

Info

Arbeitszeiteinsparung bis zu 28 %

Die Untersuchung zeigte: das System mit weicher Gummimatte und reduzierter Einstreu (ca. 1 cm) spart Arbeitszeit bei der Boxenpflege. Die Gummimatte bietet Weichheit und Wärmedämmung, die Einstreu muss nur noch anfallende Flüssigkeit binden.


(Quelle: Benz et al., 2013)



Vertrauensvolles Liegeverhalten

Pferde lagen in der Untersuchung etwas länger auf Gummimatten mit Strohpellets als auf Stroh. Bereits kurze Zeit nach der Verlegung von BELMONDO® Trend nahmen sie ihre gewohnten Liegepositionen ein (vertrauensvolles Liegeverhalten).

(Quelle: Benz et al., 2014)



BELMONDO®-
GUMMIBELÄGE sind:

Komfortabel

Geschmeidig und wärmedämmend –
angenehm im Liegen und im Stehen.

Naturnah

Pferdegerechter Untergrund für den gesamten
Stall – fast wie in der Natur.

Leise

Hörbar geringere Trittlautstärke –
auffallend angenehme Atmosphäre.

Wirtschaftlich



Geringere Einstreumenge und weniger Arbeit –
mehr Zeit für Ihr Pferd.


BELMONDO® 4-seitig gepuzzelt


für Box / Liegefläche		
BELMONDO® Basic	BELMONDO® Classic	BELMONDO® Trend
		
 		
<p>Basiskomfort in der Box</p>	<p>Die Bewährte – besonders robust</p>	<p>Die Komfortable – mit Luftpolster</p>
	<p>▶ verstärkte Oberfläche</p>	<p>▶ hoher Steh- und Liegekomfort</p>
		
<p>Oberseite: Hufeisenprofil Unterseite: Rillen</p>	<p>Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht Unterseite: Rillen</p>	<p>Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht Unterseite: Luftpolster mit Gummistegen</p>
Stärke:		
18 mm	18 mm	28 mm
Abmessung: 1 m x 1 m		

für die Stallgasse		für Stallgasse & Waschplatz innen	
BELMONDO® Walkway	BELMONDO® Walkpro		
			
			
<p>Geringes Gewicht</p>	<p>Ansprechendes und funktionales Design</p>		
<p>▶ geringe Mattendicke</p>	<p>▶ bessere Nass-Trittsicherheit</p>		
			
<p>Oberseite: Hufeisenprofil Unterseite: Rillen</p>	<p>Oberseite: Mosaikdesign mit Deckschicht Unterseite: Rillen</p>		
Stärke:			
12 mm	16 mm		
Abmessung: 1 m x 1 m			

für Boxenpaddock / Wege / Waschplatz	
BELMONDO® Paddock	
	
	
<p>Der Allrounder – auch für außen</p>	
<p>▶ UV- und witterungsbeständig</p>	
	
<p>Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht Unterseite: Noppen (5 mm)</p>	
Stärke:	
24 mm	
Abmessung: 1 m x 1 m	


Zubehör	
	
<p>BELMONDO® Abflusssrinne / Gulli</p>	
<p>Für BELMONDO® Walkpro, Paddock</p>	
<p>Abmessungen: Abflusssrinne: 16,7 cm x 100 cm</p> <p>Gulli: 40 cm x 40 cm</p>	
VITA Top	
	
<p>Optischer Abschluss zur Wand</p>	
<p>Abmessungen: Höhe: 5 cm Breite x Länge: 5,5 cm x 200 cm</p>	

 Alle Produkte sind für jeden Beschlag geeignet.














 **Befahrbarkeit:** BELMONDO® Matten (außer Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) sind grundsätzlich befahrbar. Bitte beachten Sie unsere Vorgaben zur Befahrbarkeit!

BELMONDO® maßgefertigt








für die Führanlage	
BELMONDO® Motion	BELMONDO® Horsewalker
	
	
Basiskomfort in der Führanlage	Der Klassiker – mit verstärkter Oberfläche
	► besonders für intensiv genutzte Anlagen
	
Oberseite: Mosaikdesign Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)	Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
Stärke:	
21 mm	
Abmessung: individuell maßgefertigt	

 Bei Fragen zur elektrischen Leitfähigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

BELMONDO® fugenlos

für Box / Liegefläche	für Liegeflächen	für Narkose- / Aufwachbox
BELMONDO® Kingsize Cover	BELMONDO® Kingsize Duo	BELMONDO® Kingsize
		
		
Großflächenbelag für die Box	Die Extra-Weiche	Speziell für Tierkliniken
► wärmedämmend und trittsicher	► speziell für Liegeflächen, z. B. im Offenstall	► besonders weich durch 3-schichtigen Aufbau
		
Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil	Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil	Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil
Querschnitt: 	Querschnitt: 	Querschnitt: 
Stärke:		
15 mm	40 mm	65 mm
Abmessungen Breite x Länge: 262/348/440/525 cm x 250 cm – 600 cm in 10 cm Schritten	Abmessungen Gesamtsystem: unbegrenzt erweiterbar (ab 525 cm x 600 cm: Stoßabdeckung mit maxiPROFIL)	Abmessungen Gesamtsystem: max. 525 cm x 600 cm
		

BELMONDO® Sonderanwendungen

für die Wand	für Naturböden	für Führwege mit Gefälle / Rampen
BELMONDO® Rodeo	BELMONDO® Flix	BELMONDO® Step
		
		
„Stoßdämpfer“ für die Wand	Die einfache Bodenstabilisierung	Mehr Sicherheit bergauf und bergab
► schont Pferdebeine und Boxenwand	► speziell für matschgefährdete Bereiche	► bisher getestet auf Gefälle bis 15 %
		
Oberseite: Holzbohlenoptik Unterseite: Rillen	Oberseite: Grip-Profil Unterseite: Noppen (5 mm)	Oberseite: Rippenprofil mit Deckschicht Unterseite: Rillen
Stärke:		
12 mm	24 mm	24 mm
Abmessung: 130 cm x 350 cm	Abmessung: 110 cm x 175 cm Lochgröße: Ø ca. 30 mm	Abmessung Breite x Länge: 65/130 cm x 200 cm
		16 mm  24 mm

Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem BELMONDO®-Fachhändler oder unter www.kraiburg-belmondo.de.

Das Besondere ist der Gummi!



Nachhaltigkeit

Unser Rohstoff besteht aus dem Besten vom Reifen, der eben noch auf der Straße für Ihre Sicherheit sorgte. Wir recyceln jährlich Gummi von ca. 8 Millionen Reifen und entlasten somit die Umwelt. Der Gummi-Grundstoff aus den Reifen ist sehr hochwertig und eine ideale Basis für dauerhaft stabile und elastische Matten.



Knowhow

Durch das einzigartige KRAIBURG Misch-Verfahren erhalten wir eine hochwertige Gummi-Mischung, bei der die wichtigen Eigenschaften der Reifen (formstabil, elastisch, abriebfest) erhalten bleiben.



Innovation

Wir betreiben ein hauseigenes Labor, um die Eigenschaften unserer Produkte stetig zu überwachen. Zur unabhängigen Bestätigung lassen wir sie extern bei der DLG prüfen. Viele Produkte sind zudem durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz für die Nutzung in Österreich zugelassen (www.tierschutzkonform.at).



Transparenz

Aufbauend auf der weltweit gültigen Norm ISO 9001 werden wir von der DLG auf kontinuierliche Produkt – und Produktionsqualität untersucht. Jährlich öffnen wir unsere Türen für ein umfassendes Qualitäts-Audit unseres Herstellungsprozesses. In diesem Rahmen wird uns der bestandene PAK-Test bescheinigt.



Hergestellt in Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir an unserem Standort in Tittmoning Gummimatten für die Tierhaltung. Mit über 200 Mitarbeitern zählen wir zu den führenden Anbietern von Stallbodenbelägen. Die KRAIBURG BELMONDO® Pferdewellen aus Gummi sind also ein Qualitätsprodukt made in Germany. Als deutscher Hersteller gewähren wir eine jahrelang zuverlässige Funktion unserer Produkte und sind stolz auf die exzellenten Ergebnisse der Prüf- und Test-Institute.



Toleranzen: Stärke: +3/-2 mm; Länge + Breite: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)
Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte und in montiertem Zustand.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

BELMONDO® ist eine Marke der Unternehmensgruppe



Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning
DEUTSCHLAND
Tel: +49/86 83/701-303
E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
Internet: www.kraiburg-belmondo.de
Stand: 02/2020